

# KOWAX® CARIMIG IQ 160W

2.4

**Invertorový svařovací DC zdroj pro MIG/MAG/CO2 svařování (svařování v ochranné atmosféře).**

Novinka

## POPIS:

Díky vynikajícím svařovacím vlastnostem, nízké hmotnosti, malým rozměrům, spolehlivosti a vybavení jsou stroje **KOWAX® CARIMIG** vhodné především k **hobby** využití a lehké údržbě a montáži.

## CO DOSTANE NAVÍC OPROTI KOWAX® CARIMIG 160?

Model	CARIMIG IQ 160W	CARIMIG 160
Hořák	<b>MB15AK orig.hořák s Euro koncovkou</b>	Na pevno bez Eur koncovky
Funkce	<b>MMA/MIG</b>	MIG
Délka hořáku + zemn.kab.	<b>3+3m</b>	2+2m
Držák elektrod + kabel	<b>ANO, kabel 3m</b>	NE, kabel 2m
Vstupní napětí	230V 50hz	230V 50hz
Jištění	16A pomalé	16A pomalé
Vstupní napětí naprázdno	69V	54V
proudový rozsah	30-160A (MIG) <b>30-130A (MMA)</b>	30-160A
Zatěžovatel	MIG 20% 160A <b>MMA 20% 130A</b>	MIG 20% 160A
Hmotnost	17,6kg	13,8kg
Průměr trubič.drátů	0,8-0,9mm	0,8-0,9mm
Průměr MIG drátů	0,6-1,0mm	0,6-1,0mm
2T/4T funkce	<b>ANO</b>	NE
Funkce Anti-stick	<b>ANO</b>	NE
Pojistka proti přetížení	ANO	ANO
Pojistka proti přepětí	ANO	ANO
Podavač	<b>Kovový</b>	Plastový



Svařovací technika



V CENĚ !

## VLASTNOSTI:

- Přenosná DC invertorová MIG/MAG/CO2 svářečka
- **Pro svařování s ochrannou atmosférou i bez ní (trubičkové dráty)**
- Plynulá regulace proudu (A)
- Plynulá regulace posuvu drátu (m/min.)
- Indikátor zapnutí, tepelná pojistka
- **Pro 1kg - 5kg cívky**
- Dodávané s 3m sv.hořákem + 3m zemnicí kabel se svorkou (1ks)
- **Držákem elektrod s 3m kabelem**
- Nízká hmotnost.

## SPECIFIKACE:

Napájení (V)	1x230
Rozsah proudu (A)	<b>30 - 160</b>
Jištění (A) - pomalé	<b>16</b>
Vstupní proud (A)	28,5
P1 (kVA) - příkon	6,3
U0 (V) - napětí naprázdno	69
Zatěžovatel 100% (+40°C) (A)	88
Zatěžovatel 60% (+40°C) (A)	92
Zatěžovatel 20% (+40°C) (A)	160
Hmotnost zdroje (kg)	17,6
Průměr drátu MIG (mm)	0,6 - 1,0
Velikost balení (mm)	550x320x440



Model	Rozměry DxŠxV (mm)	Rozměry balení DxŠxV (mm)	Hmotnost (kg)	Nosnost (kg)
PODVOZEK	855x390x905	720x325x120	13	50

Poz.	Popis	Specifikace	(ks)
1	Madlo	CART 15 G53	1
2	Matice	M6	37
3	Pružná podložka	6	37
4	Plochá podložka	6	74
5	Šroub se šestihrannou hlavou	M6x16	37
6	Hák	CART 12.8	2
7	Pravá podpěra	CART 12.6	1
8	Horní panel	CART 12	1
9	Zadní panel	CART 12.3	1
10	Řetěz	4mm	2
11	Spodní panel	CART 12.1	1
12	Kolo	13B-150x35	2
13	Plochá podložka	12	2
14	Závlačka	2.5x25	2
15	Osa	CART 11/12	1
16	Přední kolečko	WP12B-65x26	2
17	Levá podpěra	CART 12.5	1
18	Střední panel	CART 12.4	1

